



Modelos	Códigos
BS 24dB	980320

Aplicaciones

El *Crossover BS-24dB* de BACKSTAGE® es nuestra respuesta al mercado profesional desde hace más de 15 años, durante los cuales éste se ha consolidado como uno de los consentidos de nuestro catálogo. Sus características profesionales y su facilidad de uso lo han distinguido desde un principio: tres vías por canal (L + R), pendiente de 24 dBs, mute independiente por vía y por canal para facilitar el sound check, entradas y salidas balanceadas XLR y mucho más lo hacen indispensable en el *rack* de cualquier *rider* profesional.

Configuraciones

- Sistema 2 vías
- Sistema 3 vías

Características

	BS 24dB
Pendiente de 24 dBs por octava	*
Selectores mute por vía por canal	*
Selectores de frecuencia independientes	*
Entradas y salidas balanceadas	*
Conectores tipo XLR	*
Conectores 6.3mm	*

Dimensiones y peso

Alto	8.8cm (3.5")
Ancho	48.3cm (19")
Profundo	24cm (9.4")
Peso	3.9kg (8.5Lb)



Especificaciones

	BS 24dB Octava
Montaje 2 espacios de rack	(3.5In)
Impedancia de entrada	20kohms balanceada
Impedancia de salida	200kohms quasi-balanceada
Respuesta de frecuencia	5dB 20Hz-20kHz
Distorsión	<.5% THD (+10dBu 20Hz-20kHz)
Repuesta al impulso	6V/μS
Alimentación	120V c.a. 60Hz 15W

Configuración

3 vías estéreo

