



Más allá del
ESCENARIO

Soluciones efectivas en Audio Profesional

BAFLES
BAFLES

*back*STAGE®

Modelos	Códigos
A-515USB	980702
A-520	980710
A-525	980705
A-525USB	980707

Aplicaciones

La familia de bafles plastificados BACK STAGE® ha sido diseñada para sobresalir entre la amplia gama de ofertas en este segmento de mercado. La experiencia de Sensey Electronics en la fabricación de amplificadores de excelencia nos permite cumplir la meta, al ofrecer los mejores bafles del segmento de entrada sin mermar el desempeño y sin elevar el precio.

Nuestra oferta incluye bafles activos, pasivos y especiales. En el apartado de activos ofrecemos amplificadores con arquitectura clase AB y H, de dos vías y full range, con potencias desde 150 Wrms hasta 450 Wrms, para su uso individual y con posibilidad de enlace con bafles pasivos.

Configuraciones

- A-515USB con amplificador clase AB, *full range* de 200 Wrms @ 4 Ohms, con reproductor de MP3 y USB, encadenable con pasivo
- A-520 con amplificador clase AB *full range* de 200 Wrms
- A-525 con amplificador clase H, biamplificado de 450 Wrms @ 4 Ohms, encadenable con pasivo
- A-525USB con amplificador clase H, biamplificado de 450 Wrms @ 4 Ohms, con reproductor de MP3 y USB y control remoto, encadenable

Características

	A-515USB	A-520	A-525	A-525USB
Bafle plastificado trapezoidal con insertos metálicos para soporte y suspensión mediante arnés	*	*	*	*
Woofer Typhoon de 15", 65oz de imán 400W Program / 200W rms 8Ω	*		*	*
Woofer Typhoon de 15", 65oz de imán 400W Program / 200W rms 4Ω		*		
Driver de agudos con diafragma de titanio de 1.5" (50W rms)	*	*	*	*
Receptáculo para montaje sobre base o tripié	*	*	*	*
MP3 Player con control de nivel independent	*			*
Mix out (línea, mic, MP3 player)				*





A-515USB



A-520



A-525



A-525USB

Especificaciones

• vista posterior

	A-515USB	A-520	A-525	A-525USB
Tipo	activo	activo	activo	activo
Potencia	200W	200W	400 + 50W	400 + 50W
Crossover	pasivo	pasivo	activo @ 3 kHz	activo @ 3 kHz
Woofer impedancia (Ω)	8Ω	4Ω	8Ω	8Ω
Posibilidad de encadenamiento		P-520 vía speakon® 6.3 mm	no	P-525 vía speakon® 6.3 mm

Dimensiones y peso

	A-515USB	A-520	A-525	A-525USB
Alto	72 cm (28")	72 cm (28")	72 cm (28")	72 cm (28")
Ancho	48 cm (19")	48 cm (19")	48 cm (19")	48 cm (19")
Profundo	40 cm (16")	40 cm (16")	40 cm (16")	40 cm (16")
Peso	27.49 Kg (60 Lb)	25.89 Kg (57 Lb)	27.49 Kg (60 Lb)	27.49 Kg (60 Lb)

Configuración

Conexión de Bafle A-525 USB a A-525 / A-520

